

# Validare i parametri di una richiesta AJAX in Laravel

Laravel consente di validare i parametri di una richiesta AJAX con semplicità.

La classe `Validator` di Laravel riceve un array associativo contenente le regole di validazione per i parametri della richiesta. Se la validazione fallisce, viene restituito un array associativo di messaggi di errore in cui la chiave è il nome del parametro della richiesta e il valore è il messaggio di errore.

Nel caso di regole di validazione con più requisiti (ad esempio `required|email:rfc`), i valori dei parametri vengono sottoposti a più validazioni. Nell'esempio proposto, il valore del parametro `email` non deve essere vuoto e deve contenere un indirizzo e-mail sintatticamente valido.

```
namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Validator;

class AjaxController extends Controller
{
    public function processAjaxRequest(Request $request)
    {
        // Regole di validazione per i campi

        $validation_rules = [
            'firstname' => 'required',
```

```
        'lastname' => 'required',
        'email' => 'required|email:rfc',
        'message' => 'required'
    ];

    // Effettuiamo la validazione

    $validator = Validator::make($request->all(),
    $validation_rules);

    if ($validator->fails()) {

        // Se ci sono errori li restituiamo
        subito e non procediamo oltre

        return response()->json(['errors' =>
    $validator->errors()]);
    }

    // Elaborazione normale della richiesta
}
}
```