

GABRIELE ROMANATO

Menu

I principali selettori jQuery

In questo articolo ho raccolto tutti i selettori jQuery di uso comune in modo che possiate avere una tabella riassuntiva che vi permetta effettivamente di capire come funziona un selettore e quali elementi vengono selezionati.

Selettore	Esempio	Selezione
*	<code>\$("*")</code>	Tutti gli elementi
<code>#id</code>	<code>\$("#lastname")</code>	L'elemento con id lastname
<code>.class</code>	<code>\$(".intro")</code>	Tutti gli elementi con classe intro
element	<code>\$("p")</code>	Tutti gli elementi p
<code>.class.class</code>	<code>\$(".intro.demo")</code>	Tutti gli elementi con le classi intro e demo
<code>:first</code>	<code>\$("p:first")</code>	Il primo elemento p
<code>:last</code>	<code>\$("p:last")</code>	L'ultimo elemento p
<code>:even</code>	<code>\$("tr:even")</code>	Tutti gli elementi tr pari
<code>:odd</code>	<code>\$("tr:odd")</code>	Tutti gli elementi tr dispari
<code>:eq(index)</code>	<code>\$("ul li:eq(3)")</code>	Il quarto elemento nella lista (l'indice parte da 0)
<code>:gt(no)</code>	<code>\$("ul li:gt(3)")</code>	Elementi della lista con indice superiore a 3
<code>:lt(no)</code>	<code>\$("ul li:lt(3)")</code>	Elementi della lista con indice minore di 3
<code>:not(selector)</code>	<code>\$("input:not(:empty)")</code>	Tutti gli input che non sono vuoti

Selettore	Esempio	Selezione
:header	<code>\$(":header")</code>	Tutte le intestazioni (h1, h2 ecc.)
:animated	<code>\$(":animated")</code>	Tutti gli elementi animati
:contains(text)	<code>\$(":contains('test')")</code>	Tutti gli elementi che contengono la stringa specificata
:empty	<code>\$(":empty")</code>	Tutti gli elementi privi di nodi figlio
:hidden	<code>\$("p:hidden")</code>	Tutti gli elementi p nascosti
:visible	<code>\$("table:visible")</code>	Tutte le tabelle visibili
s1,s2,s3	<code>\$("th,td,.intro")</code>	Tutti gli elementi a cui corrispondono i rispettivi selettori
[attribute]	<code>\$("a[href]")</code>	Tutti gli elementi a con un attributo href
[attribute=value]	<code>\$("a[href='default.htm']")</code>	Tutti gli elementi a con attributo href uguale a default.htm
[attribute!=value]	<code>\$("a[href!='default.htm']")</code>	Tutti gli elementi a con attributo href diverso da default.htm
[attribute\$=value]	<code>\$("img[src\$='.jpg']")</code>	Tutti gli elementi img con attributo src che termina con .jpg
:input	<code>\$(":input")</code>	Tutti gli elementi di input (input, textarea ecc.)
:text	<code>\$(":text")</code>	<code><input type="text"/></code>
:password	<code>\$(":password")</code>	<code><input type="password"/></code>
:radio	<code>\$(":radio")</code>	<code><input type="radio"/></code>

Selettore	Esempio	Seleziona
:checkbox	<code>\$(":checkbox")</code>	<code><input type="checkbox"/></code>
:submit	<code>\$(":submit")</code>	<code><input type="submit"/></code>
:reset	<code>\$(":reset")</code>	<code><input type="reset"/></code>
:button	<code>\$(":button")</code>	<code><input type="button"/></code>
:image	<code>\$(":image")</code>	<code><input type="image"/></code>
:file	<code>\$(":file")</code>	<code><input type="file"/></code>
:enabled	<code>\$(":enabled")</code>	Elementi di input attivi
:disabled	<code>\$(":disabled")</code>	Elementi di input disabilitati
:selected	<code>\$(":selected")</code>	Elementi di input selezionati
:checked	<code>\$(":checked")</code>	Elementi di input spuntati (checkbox)