

GABRIELE ROMANATO

CSS: modificare il layout di un elemento input di tipo file

L'input di tipo file è un elemento comune in molti form HTML, ma spesso il suo aspetto predefinito non si adatta bene al design del sito web. Tuttavia, esiste una soluzione semplice: modificare il layout dell'input utilizzando i CSS.

Il trucco è quello di nascondere l'aspetto predefinito dell'input e creare un nuovo elemento che lo sostituisca, ad esempio un pulsante. Per farlo, possiamo utilizzare il selettore `label` in combinazione con l'attributo `for` per associare l'input al pulsante e renderlo accessibile anche al click sul pulsante.

Di seguito un esempio di codice CSS:

```
input[type="file"] {
  /* nascondi l'aspetto predefinito */
  width: 1px;
  height: 1px;
  overflow: hidden;
  position: absolute;
}

label {
  display: inline-block;
  background-color: #3498db; /* colore di sfondo del
pulsante */
  color: #fff; /* colore del testo del pulsante */
  padding: 8px 12px;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
}

label:hover {
  background-color: #2980b9; /* colore di sfondo del
pulsante al passaggio del mouse */
}
```

```
}
```

Con questo codice, l'input di tipo file sarà invisibile e al suo posto verrà creato un pulsante con uno sfondo blu e il testo bianco. Il pulsante avrà anche un'animazione al passaggio del mouse.

Per far funzionare il tutto, basta aggiungere l'attributo `for` all'elemento `label`, con il valore uguale all'id dell'input di tipo file associato. Ad esempio:

```
<label for="my-file-input">Scegli file</label>
<input type="file" id="my-file-input" name="file">
```

In questo modo, l'utente potrà cliccare sul pulsante e selezionare un file come farebbe normalmente con l'input di tipo file.

In conclusione, con poche righe di codice CSS è possibile modificare l'aspetto dell'input di tipo file e renderlo più coerente con il design del sito web, creando un pulsante personalizzato che lo sostituisce.